



RHEINZINK

SISTEMI DI FACCIATA

Ampia gamma di sistemi di facciata in zinco titanio; prefabbricati industrialmente e messi in opera seguendo i principi generali d'ingegneria. Come sottostrutture si utilizzano supporti continui o discontinui, in legno o metallo. Le sottostrutture in metallo sono leggere e aerate, frequentemente viene adottato il sistema a mensole. L'interasse degli ancoraggi dipende dalle previste sollecitazioni ventose, dallo schema statico nonché dagli elementi di fissaggio. Soddisfano le più elevate richieste di incombustibilità. Sottostrutture in legno vengono utilizzate prevalentemente per le tecniche aggraffate, a supporto continuo, in presenza di facciate articolate o di piccole dimensioni.



RHEINZINK

COPERTURE RHEINZINK

Coperture in laminato naturale di zinco titanio adatte alle più complesse e articolate strutture costruttive, sono realizzate mediante diversi sistemi di posa: aggraffatura doppia, aggraffatura angolare, klick-giunto a listello, scaglie, quick-step. Le innovative tecnologie di posa, mediante apposite macchine profilatrici e aggraffatrici, rendono il sistema per aggraffatura particolarmente indicato anche per geometrie curve o coniche, abbaini e raccordi a corpi emergenti. L'aspetto discreto della superficie permette un esemplare interfacciarsi del Rheinzink con altri materiali e di inserirsi armoniosamente nel paesaggio.

> www.rheinzink.it