

## In alluminio

Larson pe/fr® è un innovativo sistema in alluminio prodotto dal gruppo spagnolo Alucoil e distribuito in Italia da Alpewa. Si tratta di un pannello composito costituito da due lamiere in lega di alluminio verniciate in PVdF, in spessore 0.5 mm, con



interposto un "core" in polietilene estruso (PE) o in materiale resistente al fuoco (FR). Il plus di Larson consiste nello svariato numero di colorazioni a cui si uniscono le dimensioni speciali di fabbricazione, rendendolo un prodotto ideale per grandi superfici.

Completano la gamma prodotti: Larson termolac pe/fr® - pannello con verniciatura a polveri di alta qualità disponibile in tutti i colori Ral -, Larson wood pe/fr® - che si caratterizza per la particolare finitura esterna simile al legno - e infine Larson metals pe/fr® - pannello composto da due lamiere di metallo in diversi materiali (alluminio spazzolato, rame, zinco-titanio o acciaio inox satinato).

### Alpewa

Lonato Bs

## Ad alta affidabilità

Cemsa propone GRG-6T-3PH-DC, una macchina saldatrice multitesta con attuatori di blocco del manufatto e di saldatura del tipo idraulico. Equipaggiata con un tra-



sformatore trifase con uscita in corrente raddrizzata, lavora in cascata meccanica controllata da processori di sequenza e da valvole proporzionali di alta qualità. E' realizzata per il mercato della produzione di pannelli in grigliato sia del tipo elettroforgiato che pressato e precisamente si inserisce a valle delle linee di taglio per la produzione di pannelli commerciali di varie misure quali scale, passerelle, recinzioni, coperture canaline, nell'edilizia civile ed industriale. La macchina può essere utilizzata "stand alone" oppure inserita in linea, per la saldatura delle piattine ai bordi di pannelli in grigliato pretagliati a misura.

Può essere equipaggiata con 6, 8 o 10 teste consentendo di coprire tutte le possibili geometrie rettangolari, da 200 mm ad oltre 2000 mm, essendo i lati aperti.

La macchina può essere equipaggiata con dispositivi per il cambio automatico dei parametri di saldatura per singola testa, per la modifica automatica delle sequenze di saldatura, sia delle singole teste, sia in relazione alla scelta dei lati da saldare (nel caso di pressato con saldatura sui 4 lati).

### Cemsa

Cologno Monzese Mi

## Compatta, per lavori in quota

Presentata alla scorsa edizione del Saie, la piattaforma autocarrata ZED 20 C si