



**Strato separatore Novoflor**

**COMPLEMENTO ALLA POSA**

**Strato separatore per coperture aggraffate.  
Adatto per coperture in alluminio, acciaio inox e rame.**



### FIBRA POLIPROPILENE SUPER

**Materiale:** 100% fibre di polipropilene

**Descrizione:** vello di fibre intrecciate ricoperto su entrambi i lati da una pellicola impermeabile (lato bianco posa estiva, lato nero posa invernale)

**Colore:** bianco / nero



### PROPRIETA' DEL PRODOTTO

- Posa facilitata mediante la balza di sovrapposizione
- Resistente allo strappo, alle intemperie ed alle muffe
- Alta resistenza a danni meccanici
- Alto potere isolante termico
- Molteplici possibilità di utilizzo
- Peso contenuto quindi facilità di posa
- Lavorabile con semplici utensili da taglio e nastro adesivo
- Riciclabile al 100%

### SCHEDA TECNICA

Peso al m <sup>2</sup> secondo norma DIN 53855	g/m <sup>2</sup>	ca. 650
Spessore secondo norma DIN 53855/3	mm	ca. 3
Spessore pellicola impermeabile	u	60
Resistenza alla trazione l/q/0 EN ISO 10319	kN/m	ca. 12
Resistenza allo strappo e dilatazione l/q/0 EN ISO 10319	%	100
Classe di reazione al fuoco secondo norma DIN 4102		B2
Resistenza termica secondo norma DIN 52612	K.m <sup>2</sup> /W	0,079
Conduttore termico secondo norma DIN 52612	W/K.m	0,0443
Lunghezza rotolo	ml	50
Larghezza	m	2
Superficie / rotolo	m <sup>2</sup>	100
Peso rotolo	kg	ca. 69