

EasySealant



1. Beschreibung

Firestone EasySealant ist ein hochwertiger Dichtungskleber auf MS-Polymer-Basis. Der Kleber dient zum Abdichten, Kleben und Reparieren von GeoSmart EPDM-Teichfolien in kleinen Teichen. EasySealant erstellt eine robuste, langlebige und wasserdichte Verbindung zwischen unterschiedlichen Untergründen (EPDM zu EPDM, Holz, Metall, Beton, Stein usw.).

2. Vorbereitung

Oberflächen, auf die EasySealant aufgetragen wird, müssen glatt, sauber sowie frei von Staub, Ölen und Fetten sein. Vor der Verwendung muss die Dichtungspaste auf Raumtemperatur gebracht werden, wenn sie vorher über längere Zeit niedrigeren Temperaturen (<15 °C) ausgesetzt war.

3. Verarbeitung

Die Dichtungspaste wird mit einer Kartuschenpistole an der vorgesehenen Stelle aufgebracht. Den Spritzaufsatz mit einem Cutter so abschneiden, dass eine 7 mm große Austrittsöffnung entsteht. Mit einer Geschwindigkeit von ca. 6 s pro 10 cm einen durchgehenden Strang Dichtungspaste auftragen. Obere Folie auflegen und mit Rolle sanft abfahren. Die Verbindungsstelle frühestens nach 48 Stunden auf Zug belasten. Bei kälteren Temperaturen verlängert sich diese Zeit. Bitte die Nahtstelle vor einer Belastung prüfen. Weitere Informationen, siehe Firestone Verarbeitungshinweise zum jeweiligen Produkt.

4. Verbrauch

1 Kartusche für ca. 6 lfm (Strangbreite 6 mm).

5. Eigenschaften

Physisch

- Schwarze, zähflüssige Paste

Technisch

- | | |
|-------------------|--|
| • Grundstoff | 1,2-Ethandiamin,N-,3-,trimethoxysilyl,propyl |
| • Farbe | Schwarz |
| • Lösungsmittel | keine |
| • Feststoffgehalt | 100 % |
| • Flammpunkt | > 100 °C |

6. Verpackung/Lagerung/Lagerfähigkeit

Verpackung	12 Kartuschen pro Karton
-------------------	--------------------------

Lagerung: Lagerung im originalen, ungeöffneten Behälter zwischen 15 °C und 25 °C in einer gut belüfteten Umgebung. Schützen Sie das Material bis zur Verarbeitung vor direkter Sonneneinstrahlung.

Haltbarkeit: 12 Monate bei Lagerung unter den zuvor genannten Bedingungen. Die Lagerfähigkeit verringert sich, wenn das Material höheren Temperaturen ausgesetzt wird.

7. Vorsichtsmaßnahmen

Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Nicht mit Fremdkörpern verunreinigen. Von Kindern fernhalten. Reinigung: Firestone Reinigungsspray (Cleaner) aufbringen und abreiben, danach mit Seife und Wasser reinigen.

Dieses Dokument ersetzt alle anderen veröffentlichten Dokumente. Dieses Datenblatt soll die Firestone-Produktinformationen anhand aktueller Kenntnisse und Erfahrungen beschreiben und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden (siehe Firestone-Website für die letzte Dokumentversion). Die oben genannten Werte basieren auf getesteten Proben und können innerhalb der anwendbaren Toleranzen variieren. Firestone übernimmt die Verantwortung zur Lieferung von hochwertigen Materialien, welche die veröffentlichten Firestone-Produktspezifikationen erfüllen. Kein Firestone-Handelsvertreter ist berechtigt, diesen Haftungsausschluss zu ändern.