

EasySealant



1. Descrizione

Firestone EasySealant è un sigillante adesivo di qualità superiore a base di polimero MS. E' progettato per sigillare gli angoli prefabbricati EasyCorners e per incollare e riparare le membrane GeoGard EPDM installate nei bacini d'acqua. Il prodotto garantisce una connessione resistente e duratura su diverse tipologie di supporto (EPDM su EPDM, legno, metallo, calcestruzzo, pietre, etc.).

2. Preparazione

Le superfici su cui va applicato il prodotto EasySealant devono essere lisce, pulite e prive di polvere, oli e grassi. Riportare il prodotto a temperatura ambiente prima di utilizzarlo, se esposto a temperature inferiori ai 15°C per periodi prolungati.

3. Applicazione

Il sigillante va applicato con una pistola per silicone nella zona interessata. Tagliare il beccuccio di applicazione con un taglierino, in modo di avere un'apertura di diametro 7 mm. Applicare una linea continua di sigillante, ad una velocità di $\pm 6s/10cm$. Chiudere e passare dolcemente il rullino sulla membrana superiore. Attendere minimo 48 ore (più a lungo alle basse temperature) prima di poter mettere in leggera tensione il dettaglio sigillato. Il prodotto EasySealant impiegherà ± 7 giorni ad asciugarsi. Per informazioni più dettagliate, fare riferimento alle specifica guida di installazione Firestone.

4. Resa

Resa di ± 6 metri lineari per cartuccia (cordolo da 6 mm).

5. Caratteristiche

Fisiche

- Pasta liquida nera

Tecniche

- Base 1,2-N-(3-(trimetossisilil)propil)etilendiammina
- Colore Nero
- Solventi nessuno
- Solidi 100%
- Punto di infiammabilità > 100 °C

6. Confezionamento / Stoccaggio / Scadenza

Imballaggio: 12 cartucce/cartone

Codice articolo NA

Stoccaggio: Conservare nelle confezioni originali integre a temperature comprese tra 15°C e 25°C in un luogo asciutto e ben ventilato. Mantenere all'asciutto e al riparo dalla luce diretta del sole fino al momento dell'applicazione.

Scadenza: 12 mesi, se conservato nelle condizioni indicate in precedenza. La vita utile del prodotto si riduce nel caso venga esposto a temperature più elevate.

7. Precauzioni

Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza. Evitare il contatto con pelle e occhi. Non contaminare con materiali estranei. Tenere lontano dalla portata dei bambini. I detergenti consigliati sono il Firestone Cleaner C-20 o il Firestone Splice Wash.

Scheda tecnica di prodotto



Questo documento sostituisce qualsiasi altro pubblicato in precedenza. Questa scheda tecnica vuole evidenziare le informazioni di prodotto Firestone basate sulla più recente conoscenza ed esperienza ed è soggetta a cambiamenti senza preavviso (verificare il sito web Firestone per l'ultima versione). I valori sopra riportati si basano su campioni di prova e possono variare nei limiti di tolleranza previsti. Firestone è responsabile per la fornitura di materiali di qualità conformi alle specifiche di prodotto Firestone pubblicate. Questa dichiarazione non può essere modificata da alcun rappresentante Firestone.